

Motorventil

Rillad motorventil för sprinklersystem.

DN50-DN200



- Konstruktion
Manöverdon 24VDC, IP67, optisk indikering och handmanövermöjlighet
Ventilhus från ventil godkänd enligt FM, UL och VDS.
Rillad i dimension DN50-DN200
- Materialspecifikation
Manöverdonets hus och kåpa av aluminium
Skruvar i rostfritt stål
Ventilens hus av segjärn, epoxybehandlat
Ventilspjäll av segjärn, EPDM belagd
Axel av rostfritt stål
- Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck system: 20,6 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +70 °C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0°C

- Skötsel och underhåll

Motorventiler är normalt underhållsfria, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Art. nr.	Benämning	Bygglängd	Ställtid don	Moment don
7382	Motorventil DN50, rillad, larmad	81mm	14sek	58Nm
7383	Motorventil DN65, rillad, larmad	97mm	14sek	58Nm
7384	Motorventil DN80, rillad, larmad	97mm	14sek	58Nm
7385	Motorventil DN100, rillad, larmad	116mm	14sek	58Nm
7386	Motorventil DN150, rillad, larmad	148mm	25sek	150Nm
7387	Motorventil DN200, rillad, larmad	133mm	25sek	150Nm

Version 210916